



### CARACTERÍSTICAS

- Para saunas pequeños y espacios reducidos.
- Combina el gran diseño europeo con la tecnología digital fácil de usar.
- Construcción de acero inoxidable.
- Sistema de iluminación y colores terapéuticos.



### CARACTERÍSTICAS

- Para saunas pequeños y espacios reducidos
- Combina gran diseño europeo con la tecnología digital fácil de usar.
- Construcción de acero inoxidable.

## CALENTADOR JUNIOR (PARA PARED)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	JUNIOR 21		JUNIOR 30	
CÓDIGO	9053-118		9053-120	
TAMAÑO DEL SAUNA	2.83 m3		4.25m3	
CALEFACCIÓN (kw)	2.1		3.0	
PIEDRAS VOLCÁNICAS (kg)	11.35		11.35	
AMPS	17.5	8.75	25	12.5
VOLTS	120	240	120	240
FASE	1		1	
CONTROL	Saunalogic		Saunalogic	
DIMENSIONES (cm) (WxHxD)	29.2 x 66.0 x 20.3		29.2 x 66.0 x 20.3	

## CALENTADOR VIKI

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VIKI 45	VIKI 60	VIKI 80
CÓDIGO	9053-822	9053-826	9053-828
TAMAÑO DEL SAUNA	5.95 m3	8.78m3	12.03m3
CALEFACCIÓN (kw)	4.5	6.0	8.0
PIEDRAS VOLCÁNICAS (kg)	22.7	22.7	22.7
AMPS	25	8.75	18.8
VOLTS	120	240	240
FASE	1	1	1
CONTROL	Saunalogic	Saunalogic	Saunalogic
DIMENSIONES (cm) (WxHxD)	43.1 x 66.0 x 31.75	43.1 x 66.0 x 31.75	43.1 x 66.0 x 31.75
PESO DE EMBARQUE (kg)	15.8	16.3	16.7



9201-450

### CARACTERÍSTICAS

- Control de montaje en superficie
- 22.25cm W x 14.60 cm H x 2.54cm D
- 24 horas de programación.
- Tiempo ajustable y temperatura.
- ON / OFF para interior, exterior y la luz de color.
- Para uso con calentadores series Junior y Viki.

- 9202-232
- Caja de contactores para control Saunalogic 240V
- 
- 9202-231
- Caja de contactores para control Saunalogic 120V

### CONTROL DIGITAL SAUNALOGIC

### CAJA DE CONTACTORES PARA CONTROL SAUNALOGIC



### CARACTERÍSTICAS

- Resistencias independientes
- Diseñado para cuartos de sauna comerciales.
- Panel de control remoto
- Caja exterior de acero inoxidable
- Requiere caja de contactores.

## CALENTADORES Y CONTROLES PARA SAUNAS COMERCIALES

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PRO 105	PRO 120	PRO 144
CÓDIGO	9053-402	9053-406	9053-410
TAMAÑO DEL SAUNA	17m3	21 m3	27 m3
CALEFACCIÓN (kw)	10.5	12.0	14.4
PIEDRAS VOLCÁNICAS (kg)	59.9	59.9	59.9
AMPS	43.8	50.0	60.0
VOLTS	240	240	120
FASE	1	1	1
CONTROL	FSC	FSC	FSC
DIMENSIONES (cm) (WxHxD)	50.8 x 73.6 x 48.2	43.1 x 66.0 x 31.75	43.1 x 66.0 x 31.75
PESO DE EMBARQUE (kg)	30.8	31.7	34.0



**CONTROL FSC**



**FSC-60**

- Diseño elegante
- Cara de acero inoxidable satinado
- Temporizador de 60 minutos
- Termostato ajustable
- Interruptor de luz
- Luz indicadora de calentamiento
- Montaje empotrado
- Para el uso con los calentadores FSO y Octa/ Super-Finn
- Los calentadores de montaje en piso requieren caja de contactores por separado.



**FSC-9**

- Igual que el FSC-60 pero con un timer de 60 minutos con 9 horas de retraso para la puesta en marcha.



**FSC-CLUB**

- Igual que el FSC-60 pero con interruptor on/off sin temporizador.